


CAMPANA LED NYOMA

INDUSTRIAL 150W 5000K




Referencia	Luz	Codigo EAN
202400002	5000K	8 433373 061194



IES
150W
ARCHIVO
DOWNLOAD

FLICKER FREE
SIN PARPADEO

PHILIPS LED DRIVER
EPISTAR LED CHIP



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ángulo apertura	110°
Tiempo de encendido	≤0.5s
Ciclos de encendido	15.000
Temp. funcionamiento	-30°C / +45°C
Equivalencia	150W=200W
Vida	30.000h.
Marca CE	Marcado CE
Periodo garantía	5 años
Chip	Epistar
LED	SMD2835
Embalaje	4 Ud. caja

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Flujo luminoso	22.500Lm
Eficacia luminaria	Hasta 130Lm/W
Temperatura	5000K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
SDCM	<5

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	150W
Driver	Regulable
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.92
Cd	7300cd
Amperios	670mA
Índice deslumbramiento	<25

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material	PC + Aluminio
Diámetro	Ø285mm
Alto	165mm
Índice de protección IP	IP66
Índice protección	IK10
Fijación	Para colgar
Cable	0.3M
Color producto	Negro

