


Downlight empotrable LED redondo Belabo 24W 4000K Blanco

HOMEPLUS[®]
special line of products



Referencia	201000087	201000088
Potencia (W) con difusor/ luminaria	24W	24W
Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz	24W	24W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	2.112Lm	2.112Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	2.640Lm	2.640Lm
Temperatura (K)	4.000K	6.500K
Temperatura regulable	No	No
Temperatura funcionamiento máxima	40°C	40°C
Temperatura funcionamiento mínima	-25°C	-25°C
Ángulo apertura (°)	120°	120°
Intensidad luminosa regulable	No	No
PF	0,5	0,5
CRI	80	80
On/Off	15.000	15.000
Horas de vida	35.000h.	35.000h.
Amperios (mA)	140mA	140mA
Empotrable	Sí	Sí
IP	IP20	IP20
IK	IK03	IK03
Uso	Interior	Interior
Driver reemplazable	No	No
Forma	Redonda	Redonda



A: Ø296mm
B: 29mm
C: Ø265-275mm

Downlight empotrable
LED redondo Belabo
24W 4000K Blanco



Referencia	201000087	201000088
Luminaria LED reemplazable	No	No
Material principal	Polipropileno (PP)	Polipropileno (PP)
Color principal	Blanco	Blanco
Profundidad empotramiento (mm)	29.0 mm	29.0 mm
Empotramiento regulable	No	No
Empotramiento (mm)	270.0000 mm	270.0000 mm
Diámetro (mm) (Ø)	296mm	296mm
Voltaje (V) (Mínimo)	220V	220V
Voltaje (V) (Máximo)	240V	240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja con colgador	Caja con colgador
Eficiencia energética	E	E