


Downlight superficie LED redondo Karawa 24W 4000K Blanco

HOMEPLUS[®]
special line of products



Referencia	201005042	201005043
Potencia (W) con difusor/ luminaria	24W	24W
Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz	24W	24W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	21.120Lm	21.120Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	2.640Lm	2.640Lm
Temperatura (K)	4.000K	6.500K
Temperatura funcionamiento máxima	40°C	40°C
Temperatura funcionamiento mínima	-25°C	-25°C
Ángulo apertura (°)	120°	120°
CRI	80	80
On/Off	15.000	15.000
Horas de vida	35.000h.	35.000h.
Amperios (mA)	140mA	140mA
IP	IP20	IP20
IK	IK03	IK03
Uso	Interior	Interior
Driver reemplazable	No	No
Forma	Redonda	Redonda
Luminaria LED reemplazable	No	No
Material principal	Polipropileno (PP)	Polipropileno (PP)
Color principal	Blanco	Blanco
Diámetro (mm) (Ø)	290mm	290mm
Voltaje (V) (Mínimo)	220V	220V



A: Ø290mm
B: 31mm