


Proyector aluminio LED Kasai con sensor 50W

HOEPLUS[®]
special line of products



Referencia	202610019
Potencia (W)	50W
Testeo flujo luminoso (nominales)	Esfera 360°
Testeo flujo luminoso (útiles)	Cono amplio 120°
Lúmenes nominales	5.160Lm
Lúmenes útiles	4.700Lm
Luz ambiental	3-2000
Sección cable	3x0.75mm
Sensor (tipo)	PIR
Temperatura (K)	6.500K
Ángulo apertura (°)	90°
Ángulo de detección	120°
Tiempo de encendido	<1
CRI	80
On/Off	15.000
Horas de vida	30.000h.
Distancia detección (M) (Ø)	8M
Amperios (mA)	72mA
Clase aislamiento	I
Detección velocidad de movimiento (M/s)	0.6-1.5
IP	IP65
IK	IK07
Uso	Exterior
Aislamiento (KV)	4
Driver reemplazable	No



Proyector aluminio LED Kasai con sensor 50W

HOMEPLUS[®]
special line of products

Referencia	202610019
Fácil conexión	Sí
Flicker free	Sí
Luminaria LED reemplazable	No
Ultrafino	Sí
Cable (Con/Sin)	Sí
Longitud cable (cm)	15cm
Material principal	Aluminio
Material secundario	Cristal
Color principal	Negro
Altura instalación (M)	1,8M
Voltaje (V) (Mínimo)	220V
Voltaje (V) (Máximo)	240V
Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja
Eficiencia energética	E