


Plafón techo LED Celano con sensor 15W



Referencia	203610010	203610011
Potencia (W)	15W	15W
Potencia (W) con difusor/ luminaria	15W	15W
Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz	15W	15W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	1.150Lm	1.150Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	1.600Lm	1.600Lm
Luz ambiental	3-2000lux	3-2000lux
Temperatura (K)	4.000K	6.000K
Temperatura funcionamiento máxima	40°C	40°C
Temperatura funcionamiento mínima	-20°C	-20°C
Ángulo de detección	360°	360°
Tiempo encendido	1.0000 "	1.0000 "
Tiempo regulable	10seg. ± 3seg. a 30min ± 2min.	10seg. ± 3seg. a 30min ± 2min.
CRI	80	80
On/Off	20.000	20.000
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Distancia detección (M) (Ø)	Ø6M	Ø6M
Consumo stand-by (W)	0,45W	0,45W
IP	IP20	IP20
Uso	Interior	Interior
Forma1	Redonda	Redonda
Material principal	PC	PC
Color principal	Blanco	Blanco



Plafón techo LED Celano con sensor de movimiento 15W 4000K



Referencia	203610010	203610011
Instalación	Techo	Techo
Voltaje (V) (Mínimo)	220V	220V
Voltaje (V) (Máximo)	240V	240V
Tipo embalaje	Caja	Caja
Eficiencia energética	F	F