


Downlight LED Larissa empotramiento regulable 36W



Referencia	201000109
Potencia (W) con difusor/ luminaria	36W
Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz	36W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	3.780Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	4.600Lm
Temperatura (K) (Rango)	3000K-4000K-6500K
Temperatura regulable	No
Regulable	No
Temperatura funcionamiento máxima	40°C
Temperatura funcionamiento mínima	-20°C
Ángulo apertura (°)	180°
CRI	80
On/Off	15.000
Horas de vida	15.000h.
Amperios (mA)	300mA
Empotrable	Sí
IP	IP20
IK	IK4
Uso	Interior
Driver reemplazable	Sí
Forma1	Redonda
Luminaria LED reemplazable	No
Material principal	Aluminio



A: Ø225mm
B: 22mm
C: Ø75-205mm

Downlight LED Larissa empotramiento regulable 36W 3000-4000-6500K



Referencia	201000109
Material secundario	Polipropileno (PP)
Color principal	Blanco
Profundidad empotramiento (mm)	22mm
Empotramiento regulable	Sí
Empotramiento (Rango)	75-205
Diámetro (mm) (Ø)	225mm
Voltaje (V) (Mínimo)	110V
Voltaje (V) (Máximo)	265V
Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja
Eficiencia energética	E