

Caja 50 guantes desechables de nitrilo diamantado/grip

Hantums®
Think, Design, Build!



CE 2777

Referencia	502070049	502070050	502070051
Talla	M	L	XL
Alta impermeabilidad	Sí	Sí	Sí
Palma	Texturizada	Texturizada	Texturizada
Material principal	Nitrilo	Nitrilo	Nitrilo
Color principal	Negro	Negro	Negro
Tipo embalaje	Caja	Caja	Caja

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



Virus

EN ISO 21420:2020 and EN ISO 374-1:2016+ A1:2018, EN ISO 374-5:2016
Este producto ha sido probado de acuerdo con EN 16523-1:2015+A1:2018 and EN ISO 374-4:2019
y alcanzó los siguientes niveles de rendimiento:

Prueba química	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Nivel de permeabilidad	EN ISO 374-4:2019 Degradación (valor medio)
J n- Heptano	2	+50.6%
K Hidróxido de sodio 40%	6	-7.1%
L Ácido sulfúrico 96%	1	+100%
O Hidróxido de amonio 25%	6	+27%
P Peróxido de hidrógeno 30%	4	+27.1%
T Formaldehído 37%	5	+17.7%

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Los niveles de permeación se basan en los siguientes tiempos de penetración:

Nivel de rendimiento	1	2	3	4	5	6
Tiempos mín. de penetración (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Los niveles de degradación indican el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición al producto químico de desafío.