

# Pantalla estanca Kiowa 12W 6500K - Pro Line



Referencia	203200011	203200012	203200013
Potencia (W) con difusor/ luminaria	12W	24W	33W
Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz	12W	24W	33W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	1.440Lm	2.880Lm	3.960Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	1.600Lm	3.300Lm	4.600Lm
Temperatura (K)	6.500K	6.500K	6.500K
Ángulo apertura (°)	120°	120°	120°
CRI	80	80	80
On/Off	30.000	30.000	30.000
Horas de vida	50.000h.	50.000h.	50.000h.
Amperios (mA)	200mA	210mA	260mA
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK8	IK8	IK8
Uso	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior
Fácil conexión	Sí	Sí	Sí
Incluye	2 clips, 2 tornillos y 2 tacos	2 clips, 2 tornillos y 2 tacos	2 clips, 2 tornillos y 2 tacos
Protección	Contra rayos UV	Contra rayos UV	Contra rayos UV
Cable (Con/Sin)	No	No	No
Material principal	PC	PC	PC
Material secundario	ABS	ABS	ABS
Voltaje (V) (Mínimo)	220V	220V	220V
Voltaje (V) (Máximo)	240V	240V	240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja	Caja	Caja

