


# Aro basculante cuadrado empotrable LED Gonde 7W 3000-4000-6500K



Referencia	200400020	200400021
Tipo aro	Basculante	Basculante
Tipo de LED	SMD	SMD
Potencia (W)	7W	7W
Lúmenes nominales (Lm) (360°)	600Lm	600Lm
Lúmenes útiles (Lm) (90°)	510Lm	510Lm
Temperatura (K) (Rango)	3000K-4000K-6500K	3000K-4000K-6500K
Temperatura funcionamiento (°C)	+40°C -20°C	+40°C -20°C
Ángulo apertura (°)	48°	48°
CRI	80	80
On/Off	10.000	10.000
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Amperios (mA)	36mA	36mA
IP	IP20	IP20
IK	IK3	IK3
Uso	Interior	Interior
Longitud cable (cm)	13cm	13cm
Material principal	Plástico	Plástico
Material secundario	Aluminio	Aluminio
Color principal	Blanco	Negro
Empotramiento (mm)	70mm	70mm
Voltaje (V)	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz



**Aro basculante  
cuadrado empotrable  
LED Gonde 7W 3000-  
4000-6500K Blanco**

