


Downlight empotrable LED redondo Belur 9W Blanco



Referencia	201000093	201000094
Potencia (W) con difusor/ luminaria	9W	9W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	810Lm	810Lm
Temperatura (K)	4.000K	6.500K
Temperatura funcionamiento (°C)	+40°C -20°C	+40°C -20°C
Ángulo apertura (°)	120°	120°
Tiempo de encendido	<0.5	<0.5
CRI	80	80
On/Off	50.000	50.000
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
SDCM	6	6
Amperios (mA)	80mA	80mA
IP	IP20	IP20
IK	IK4	IK4
Uso	Interior	Interior
Driver reemplazable	No	No
Luminaria LED reemplazable	No	No
Material principal	Plástico	Plástico
Color principal	Blanco	Blanco
Profundidad empotramiento (mm)	27mm	27mm
Empotramiento (Rango) (mm)	Ø130-140mm	Ø130-140mm
Diámetro (mm) (Ø)	Ø150mm	Ø150mm
Voltaje (V)	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz



A: Ø150mm
B: 27mm
C: Ø130-140mm

**Downlight empotrable
LED redondo Belur
9W 4000K Blanco**

