


# Downlight empotrable LED redondo Belur 18W 4000K Gris



| Referencia                                   | 201000102   | 201000103   |
|--|-------------|-------------|
| Potencia (W) con difusor/<br>luminaria       | 18W         | 18W         |
| Flujo luminoso (Lm) con<br>difusor/luminaria | 1.620Lm     | 1.620Lm     |
| Temperatura (K)                              | 4.000K      | 6.500K      |
| Temperatura<br>funcionamiento (°C)           | +40°C -20°C | +40°C -20°C |
| Ángulo apertura (°)                          | 120°        | 120°        |
| Tiempo de encendido                          | <0.5        | <0.5        |
| CRI  | 80          | 80          |
| On/Off                                       | 50.000      | 50.000      |
| Horas de vida                                | 15.000h.    | 15.000h.    |
| Amperios (mA)                                | 160mA       | 160mA       |
| Empotrable                                   | Sí          | Sí          |
| IP   | IP20        | IP20        |
| IK   | IK4         | IK4         |
| Uso  | Interior    | Interior    |
| Driver reemplazable                          | No          | No          |
| Luminaria LED<br>reemplazable                | No          | No          |
| Material principal                           | Plástico    | Plástico    |
| Color principal                              | Gris        | Gris        |
| Profundidad<br>empotramiento (mm)            | 27mm        | 27mm        |
| Empotramiento (Rango)                        | Ø195-210mm  | Ø195-210mm  |
| Diámetro (mm) (Ø)                            | Ø220mm      | Ø220mmmm    |
| Voltaje (V)                                  | 220-240V    | 220-240V    |
| Hz   | 50/60Hz     | 50/60Hz     |



A: Ø220mm  
B: 27mm  
C: Ø195-210mm