

APLIQUE LED

EMPOTRABLE ALUMINIO



Bunker light // Hublot // Applique // Applique // Wandleuchte

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein **Empotrable Con rejilla**Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **5W**Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke **350Lm**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm **Fría / Cold**

6000K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

« **Máx. +40°C** **Mín. -10°C** »

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel **120°**Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe **Níquel Satín**IP **IP54**Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß **233x80x100mm**Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de início // Tempo di partenza // Anfangszeit **<0.5s**Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht **100%**Material // Housing // Matériel // Material // Materiale // Stof **Aluminio**Incluye // Included // Comprend // Inclui // Comprende // Enthält **Caja empotrar**PF **≥0.9**CRI (Ra) **≥80**Hg **0.0**Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben **20.000h**Voltaje // Voltage **220-240V**Hz **50Hz**Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung **20**