


LÁMPARA LED

ESTÁNDAR 11W E27 2700K



80%
AHORRO ENERGÍA
ENERGY SAVING

2700K | E27 | 270° | 25.000h. | 11W | 60W | Ø60x112mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A*

Standard LED lamp // Ampoule LED standard // LED lamp standard // Lampadine LED standard // LED lampe standard

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke

Casquillo // Base // Coquille // Cap // Base // Sockel

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm **Fría / Cold**

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

Máx. +40°C **Mín. -10°C**

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel

BENEFICIOS: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio,...
APLICACIONES: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares,...

BENEFITS: it reduces consumption, maintenance, it does not flash, it protects the environment, does not contain mercury,...
APPLICATIONS: houses, hotels, restaurants, supermarkets, offices, businesses, bars,...

AVANTAGES: faible consommation et maintenance, ne clignote pas, respectueuse de l'environnement, ne contient pas de mercure.
APPLICATIONS: foyers, hotels, restaurants, supermarchés, bureaux, bars,...

Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de inicio // Tempo di partenza // Anfangszeit

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht

Dimensión //Size //Dimension //Dimensione // Dimensão //Ausmaß

ON/OFF

PF

CRI (Ra)

Hg

mA

IP

Vida //Life //Vie //Vida //Vita //Leben

Voltaje // Voltage

Hz

Embalaje // Packing// Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung

<0.5s

100%

15.000

>0.5

≥80

0.0

75mA

IP20

25.000h.

175-250V

50Hz

10/100

VORTEILE: es sinkt verbrauch, wartung, es leuchtet nicht, es schont die umwelt, enthält kein quecksilber,...
ANWENDÜGEN: häuser, hotels, restaurants, supermärkte, büros, geschäfte, bars,...