



# FAROLA LED SOLAR

30W 4000K






30W

| Referencia | Luz   | Codigo EAN |
|------------|-------|------------|
| 201605004  | 4000K |            |



| CARACTERÍSTICAS GENERALES |               |
|---------------------------|---------------|
| Ángulo apertura           | 90°x130°      |
| Tiempo de encendido       | ≤0.5s         |
| Ciclos de encendido       | 15.000        |
| Temp. funcionamiento      | -20°C / +55°C |
| Equivalencia              | 30W=90W       |
| Vida                      | 35.000h.      |
| Marcado CE                | Marcado CE    |
| Periodo garantía          | 5 años        |
| Chip                      | BRIDGELUX SMD |
| LED                       | SMD2835       |
| Embalaje                  | 2 Uds. caja   |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS   |               |
| Flujo luminoso            | 1.800Lm       |
| Eficacia luminaria        | Hasta 60Lm/W  |
| Temperatura               | 4000K         |
| Luz completa inmediata    | 100%          |
| CRI (Ra)                  | ≥80           |
| SDCM                      | ≤6            |

| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Potencia                   | 30W                  |
| Voltaje panel solar        | 6V                   |
| Batería 30W                | 20.000mAh 4x5.000mAh |
| Tiempo de carga            | 5-8h.                |
| Tiempo de encendido        | ≤0.5s                |
| Frecuencia                 | 50/60Hz              |
| Factor de potencia         | ≥0.9                 |
| Amperios                   | 130.43 mA            |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  |                      |
| Material                   | Aluminio + PC        |
| Alto (A)                   | 450mm                |
| Ancho (B)                  | 180mm                |
| Diámetro (D)               | Ø60mm                |
| Índice de protección IP    | IP65                 |
| Índice de protección IK    | IK08                 |
| Mando a distancia          | Sí                   |
| Longitud cable             | 100mm                |
| Color producto             | Gris                 |




# FAROLA LED SOLAR


30W 4000K




## MEDIDAS PANEL SOLAR



## MEDIDAS SOPORTE SOLAR



## MEDIDAS COLUMNA



## MEDIDAS FIJACIÓN

