FAROLA LED SOLAR


60W 4000K



60W




Referencia	Luz	Codigo EAN
201605005	4000K	8 433373 042421



IES 60W ARCHIVO
DOWNLOAD

FLICKER FREE
SIN PARPADEO

BRIDGELUX





CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Ángulo apertura	90ºx130º
Tiempo de encendido	≤0.5s
Ciclos de encendido	15.000
Temp. funcionamiento	-20ºC / +55ºC
Equivalencia	60W=130W
Vida	35.000h.
Marcado CE	Marcado CE
Periodo garantía	5 años
Chip	BRIDGELUX SMD
LED	SMD2835
Embalaje	2 Uds. caja


CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	
Flujo luminoso	2.600Lm
Eficacia luminaria	Hasta 43Lm/W
Temperatura	4000K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
SDCM	≤6

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia	60W
Voltaje panel solar	6V
Batería 60W	30.000mAh 6x5.000mAh
Tiempo de carga	5-8h.
Tiempo de encendido	≤0.5s
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.9
Amperios	260.87 mA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Material	Aluminio + PC
Alto (A)	470mm
Ancho (B)	200mm
Diámetro (D)	Ø60mm
Índice de protección IP	IP65
Índice de protección IK	IK08
Mando a distancia	Sí
Longitud cable	100mm
Color producto	Gris









FAROLA LED SOLAR

60W 4000K


MEDIDAS PANEL SOLAR



MEDIDAS SOPORTE SOLAR



MEDIDAS COLUMNA



MEDIDAS FIJACIÓN

