

PROYECTOR LED


150W 5000K




150W



Referencia	Luz	Codigo EAN
202600018	5000K	



DOWNLOAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ángulo apertura	110°
Tiempo de encendido	<0.5s
Ciclos de encendido	15.000
Temp. funcionamiento	-30°C / +50°C
Equivalencia	150W=300W
Vida	50.000h.
Marca CE	Marcado CE
Periodo garantía	5 años
Chip	Epistar
LED	3030
Embalaje	6 Uds. caja

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Flujo luminoso	21.000Lm
Eficacia luminaria	Hasta 140Lm/W
Temperatura	5000K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥70
SDCM	<5

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	150W
Driver	IC interno
Alimentación	100-277V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.95
Clase aislamiento (IEC)	Clase I
Amperios	682mA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material	Aluminio
Ancho	317mm
Profundo	65mm
Alto	469mm
Índice de protección IP	IP66
Índice protección	IK08
Fijación	En pared
Cable	0.4M
Color producto	Gris

