

PROYECTOR LED

CON SOPORTE 30W 6500K



LED projector with bracket // Projecteur LED avec support //
Projektor LED com suporte // Proiettore a LED con supporto //
LED projektor mit halterung

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // **30W**
Potenza // Potenz

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Lumi- **3000-3300Lm**
nosidade // Luminosità // Lichtstärke

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve
// Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm **Fría / Cold**

6500K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de
fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di
esercizio // Betriebstemperatur

« **Máx. +55°C** **Mín. -20°C** »

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de **90°**
faisceau // Ângulo de feixe // Ângolo del fascio
// Öffnungswinkel

Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe **Gris**

IP **IP65**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione **217.5x280x57mm**
// Dimensão // Ausmaß

Tiempo de encendido // Starting time // **<0.5s**
Heure de départ // Hora de início // Tempo
di partenza // Anfangszeit

Luz completa inmediata // Instant full light // **100%**
Éclairage instantané // Luz plena instantâ-
nea // Luce istantanea completa // Soforti-
ges volles Licht

Material // Housing // Matériel // Material // **Aluminio**
Materiale // Stof

ON/OFF **15.000**

PF **0.9**

CRI (Ra) **>80**

Hg **0.0**

mA **206mA**

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben **15.000h**

Voltaje // Voltage **185-265V**

Hz **50/60Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Embala- **10**
gem // Imballaggio // Verpackung