

PROYECTOR LED

CON SENSOR 50W 6500K



LED projector with sensor // Projecteur LED avec capteur // Projektor LED de sensor // Proiettore a LED con sensore // LED projektor mit sensor

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **50W**

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke **5000-5500Lm**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm **Fría / Cold**
6500K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

« **Máx. +55°C**  **Mín. -20°C** »

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel **90°**

Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe **Gris**

IP **IP65**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß **187.1x322x29mm**

Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de início // Tempo di partenza // Anfangszeit **<0.5s**

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht **100%**

Material // Housing // Matériel // Material // Materiale // Stof **Aluminio**

ON/OFF **15.000**

PF **0.9**

CRI (Ra) **>80**

Hg **0.0**

mA **206mA**

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben **35.000h**

Voltaje // Voltage **185-265V**

Hz **50/60Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung **20**

SENSOR

Consumo energía aprox. // Power consumption approx. **<0.1W**

Ángulo detección // Detection range **120°**

Tiempo encendido // Hold time **10s, ± 3s.
7min. ± 2min. (Reg.)**

Distancia detección máx. // Max. detection distance **Máx.10M (<24°)**

Altura instalación // Installation height **1.8-2.5M**

Luz ambiental // Ambient light **<3-2000lux (Reg.)**

Detec. velocidad mov. // Detection motion speed **0.6-1.5M/s**

Humedad de trabajo // Working humidity **<93%RH**

Temperatura de trabajo // Working temperature **-20°~+50°**