

PROYECTOR LED

SOLAR 30W 6500K



Floodlight // Projecteur // Projector // Proiettore // Strahler

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **30W**Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke **720Lm**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm Fría / Cold

6500K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

Máx. +50°C Mín. -20°C

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel **90°**Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe **Gris**Material // Housing // Matériel // Material // Materiale // Stof **PC+AL**IP **IP65**Dimensión //Size //Dimension //Dimensione //Dimensão //Ausmaß **233x180 x41.5mm**Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de início // Tempo di partenza // Anfangszeit **<0.5s**Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht **100%**IK **08**ON/OFF **≥15.000**PF **≥0.9**CRI (Ra) **70**Hg **0.0**Batería //Battery **2x3.2V**mA **10.000mAh**Cable //Cord **1M**Tipo cable //Cord type **H05RN-F**Vida //Life //Vie //Vida //Vita //Leben **35.000h**Voltaje // Voltage **100-277V**Hz **50/60Hz**Embalaje // Packing// Emballage // Embalgem // Imballaggio // Verpackung **5**

PANEL SOLAR // SOLAR PANEL

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **15W**Voltaje //Voltage **6V**Dimensión panel //Size **350x290x17mm**Material //Housing **Policristalino**Tiempo de carga //Loading time **5-8H**Temporizador //Timer **3-5-8H**Autonomía días nublados //Autonomy cloudy days **7 días máximo**Pilas mando //Batteries control remote **2xAAA LR03-1.5V**Con mando //Remote control **Sí**