


KIT TIRA LED

CON SENSOR MOVIMIENTO



Led Strip light // kit de bandes led // kit de tiras de led // kit strisce led // LED-Streifen-Kit

Potencia // Energy used // Puissance // Poder //
Potenza // Potenz

3W

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke

200Lm

Longitud // Length // Longueur // Comprimento
// Lunghezza // Länge

1.2M

Anchura // Width // Largeur// Largura // Larghezza // Breite

8mm

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve
// Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm Fría / Cold

3000K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

Máx. +40°C Mín. -25°C

120°

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel

Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de inicio // Tempo di partenza // Anfangszeit

<0.5s

Cinta adhesiva 3M // 3M adhesive tape // Ruban adhésif 3M // Fita adesiva 3M // Nastro adesivo 3M // 3M Klebeband

Intensidad // Intensity // Intensité // Intensidade // Intensità // Intensität

Regulable

Tiempo regulable // Delay time // Temps dimmable // Tempo dimmabile // Tempo dimmerabile // Einstellbare Zei

30"/ 130"/ 380"

Distancia detección // Detection distance // Distance détection // Distância detecção // Distanza rilevamento // Erkennungsabstand

Máx. 3.5M

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht

100%

ON/OFF

≥20.000

SMD

10

PF

≥0.5

CRI (Ra)

≥ 80

Hg

0.0

IP

**Kit IP20 /
Tira IP44**

Vida //Life //Vie //Vida //Vita //Leben

30.000h.

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung

**Output DC 12V
Input 100-240V**

Hz

50/60Hz

Embalaje // Packing// Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung

25