

# Bombilla halógena

## Bi-Pin G9 2800K



| Referencia             | 002000440                | 205205003                | 205205004                |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Descripción            | Bombilla halógena Bi-Pin | Bombilla halógena Bi-Pin | Bombilla halógena Bi-Pin |
| Potencia               | 28W                      | 42W                      | 60W                      |
| Lúmenes (360°)         | 350Lm                    | 750Lm                    | 980Lm                    |
| Casquillo              | G9                       | G9                       | G9                       |
| Ángulo apertura        | 360°                     | 360°                     | 360°                     |
| Temperatura (K)        | 2800K / Luz cálida       | 2800K / Luz cálida       | 2800K / Luz cálida       |
| Temperatura de trabajo | -10°C / +40°C            | -10°C / +40°C            | -10°C / +40°C            |
| Tiempo de encendido    | <0.1s                    | <0.1s                    | <0.1s                    |
| Luz completa inmediata | 100%                     | 100%                     | 100%                     |
| CRI (Ra)               | 99                       | 99                       | 99                       |
| Hg                     | 0.0                      | 0.0                      | 0.0                      |
| mA                     | 122mA                    | 122mA                    | 122mA                    |
| On / Off               | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| IP                     | IP20                     | IP20                     | IP20                     |
| Regulable              | Sí                       | Sí                       | Sí                       |
| Voltaje                | 220-240V                 | 220-240V                 | 220-240V                 |
| Hz                     | 50Hz                     | 50/60Hz                  | 50/60Hz                  |
| Dimensión (ØxH)        | Ø12.5x40mm               | Ø12.5x40mm               | Ø12.5x40mm               |
| Embalaje               | 10/1000                  | 10/1000                  | 10/1000                  |

Las lámparas halógenas ECO30 son una excelente fuente de luz. Se caracterizan por una **mayor eficiencia** lumínica que la incandescente.

Hasta un **30% de ahorro**. Uso interior.

