

# FAROLA LED SOLAR


100W 4000K



100W




| Referencia | Luz   | Codigo EAN |
|------------|-------|------------|
| 201605006  | 4000K |            |



IES  
100W  
ARCHIVO  
DOWNLOAD

FLICKER FREE  
SIN PARPADEO

BRIDGELUX



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ángulo apertura      | 90°x130°      |
| Tiempo de encendido  | ≤0.5s         |
| Ciclos de encendido  | 15.000        |
| Temp. funcionamiento | -20°C / +55°C |
| Equivalencia         | 100W=160W     |
| Vida                 | 35.000h.      |
| Marcado CE           | Marcado CE    |
| Periodo garantía     | 5 años        |
| Chip                 | BRIDGELUX SMD |
| LED                  | SMD2835       |
| Embalaje             | 2 Uds. caja   |

## CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Flujo luminoso         | 3.200Lm      |
| Eficacia luminaria     | Hasta 32Lm/W |
| Temperatura            | 4000K        |
| Luz completa inmediata | 100%         |
| CRI (Ra)               | ≥80          |
| SDCM                   | ≤6           |

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Potencia            | 100W                 |
| Voltaje panel solar | 6V                   |
| Batería 100W        | 40.000mAh 8x5.000mAh |
| Tiempo de carga     | 5-8h.                |
| Tiempo de encendido | ≤0.5s                |
| Frecuencia          | 50/60Hz              |
| Factor de potencia  | ≥0.9                 |
| Amperios            | 434.78 mA            |

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Material                | Aluminio + PC |
| Ancho (A)               | 212mm         |
| Alto (B)                | 505.0mm       |
| Diámetro (D)            | Ø75.4mm       |
| Índice de protección IP | IP65          |
| Índice de protección IK | IK08          |
| Mando a distancia       | Sí            |
| Longitud cable          | 100mm         |
| Color producto          | Gris          |

