

# Ventilador de torre Kodima con mando 45W



| Referencia               | 300025004                            | 300025005                            |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Descripción              | Ventilador de torre Kodima con mando | Ventilador de torre Kodima con mando |
| Velocidades              | 3                                    | 3                                    |
| Potencia ventilador máx. | 45W                                  | 45W                                  |
| Velocidad máx.           | 1350rpm                              | 1350rpm                              |
| Flujo máx.               | 22.68m <sup>3</sup> /min             | 22.68m <sup>3</sup> /min             |
| Decibelios máx.          | 55dB                                 | 55dB                                 |
| Temporizador             | Hasta 12h.                           | Hasta 12h.                           |
| Nº de aspas              | 24                                   | 24                                   |
| Posiciones               | Fijo / Rotatorio                     | Fijo / Rotatorio                     |
| Difusor oscilante        | 70°                                  | 70°                                  |
| Rejilla de protección    | Sí                                   | Sí                                   |
| Panel de control         | Con indicadores LED                  | Con indicadores LED                  |
| Con                      | Botones táctiles                     | Botones táctiles                     |
| Pilas mando              | CR2025 (Incl.)                       | CR2025 (Incl.)                       |
| Longitud cable           | 1.5M                                 | 1.5M                                 |
| Color cuerpo             | Blanco                               | Negro                                |
| Color aspas              | Blanco                               | Negro                                |
| Material                 | PP + ABS                             | PP + ABS                             |
| IP                       | IPX0                                 | IPX0                                 |
| Voltaje                  | 220-240V                             | 220-240V                             |
| Hz                       | 50Hz                                 | 50Hz                                 |
| Embalaje                 | 1                                    | 1                                    |

